



SOLUCIONES INDUSTRIALES

Ficha Técnica

Fecha de creación 22-07-2014

Fecha revisión

Familia SI

Código de producto 1207N

SI 600 - Aceite Multifunción Aditivado

Descripción general

Desblocante multilubricante de última generación formulado con nuestro TMF-2000 (Tratamiento Antifricción)

Propiedades

- Multilubricante, desblocante a granel.
- Formulado a base de aceites sintéticos, disolventes especiales y protectores anticorrosivos, al que se le añade el aditivo antifricción TMF-2000
- Propiedades altamente penetrantes y lubricantes.
- Excelente desplazador de humedad, llegando a los lugares más inaccesibles.
- Lubrica y protege contra la corrosión.
- Gran poder penetrante.
- Alto poder dielectrico

Datos Técnicos

PROPIEDADES FÍSICAS:	Aspecto:	líquido transparente
	Color:	verde
	Olor:	Característico
	Densidad:	0.810+-0.020 gr/cc

Aplicaciones

- Desblocante instantáneo de tuercas, tornillos, etc.
- Imprescindible en la industria en general
- Navieras, industria nítica
- Talleres mecánicos de automóviles.
- En la construcción para lubricar reglas de muelles, cables, puntales, etc.
- Cadenas y rodamientos agarrotados.
- Ejes de vagonetas
- Industria naval, ferroviaria y aeronáutica.

Dosificación y modo de empleo

- * Aplicar el producto directamente sobre la superficie a tratar.
- * Pulverizar a una distancia de 10 - 20 cm. de las superficies a tratar.
- * Dejar actuar unos minutos.

Presentación

- A granel en envases de 5, 30 y 200 l.



La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, ALVAGAR no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.